Люфт-детекторы ДЛ003 и ДГ015

Омск, Россия

Предназначен для контроля наличия зазоров в подшипниках, шарнирах и других подвижных узлах подвески автомобиля, рулевого управления, а также оценки степени их износа.
- Площадки люфт-детектора имитируются все возможные нагрузки, передающиеся на рулевое управление и подвеску автомобиля в процессе его движения;
- Люфт-детектор может устанавливаться как на подъемнике, так и на смотровой канаве;
- Гидравлический привод;
- Дистанционное управление;
- Встроенный галогеновый фонарь;
- Люфт - детектор можно устанавливать как на подъемнике, так и на смотровой канаве;

Технические характеристики ДЛ003:
Нагрузка на ось автомобиля, до кг - 3000;
Ход площадки, мм - 40;
Потребляемая мощность, кВт - 1, 5;
Напряжение питания, В - 380;
Размеры платформы люфт-детектора, мм - 440/525/100;
Масса люфт-детектора без гидростанции, кг - 150;
Технические характеристики ДГ015:
Нагрузка на ось автомобиля, до кг - 15000;
Ход площадки, мм - 80;
Потребляемая мощность, кВт - 3;
Напряжение питания, В - 380;
Размеры платформы люфт-детектора, мм - 700/800/250;
Масса люфт-детектора без гидростанции, кг - 520;
Цена:
ДЛ003 - 125000;
ДГ015 - 208000;

Цена: **125 000 $**

Тип объявления: Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Николаев Дмитрий **89620413600**