

Клапан VTC511 1" 50°C термостатический смесительный для т/т котлов ESBE



AvizInfo.ru

Омск, Россия

Термостатический клапан ESBE серии VTC500 применяется для эффективной загрузки накопительных баков и защиты котлов, работающих на твердом топливе мощностью до 150 кВт, при слишком низкой температуре теплоносителя обратного трубопровода, что в противном случае приводит к загрязнению газохода, снижению производительности и уменьшению срока эксплуатации котла.

Использование

Термостатический 3-ходовой клапан ESBE серии VTC500 сконструирован для защиты котла при слишком низкой температуре теплоносителя обратного трубопровода. Поддержание высокой и устойчивой температуры теплоносителя обратного трубопровода способствует повышению коэффициента полезного действия котла, снижает образование конденсата и увеличивает срок его эксплуатации.

Клапан VTC500 применяется в отопительных устройствах, где котлы, работающие на твердом топливе мощностью до 150 кВт, используются для запитки накопительных баков. Клапан устанавливается или на обратном трубопроводе к котлу (50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C или 75°C) или на запитывающем трубопроводе к накопительному баку (70°C или 75°C). Мы рекомендуем первую опцию, так как это упрощает схему трубопроводов для расширения.

Технические характеристики

Артикул: 5102 01 00

Класс давления: PN10

Присоединение: 1" вн.р.

Kvs: 9

Температура открытия, °C: 50

Температура смешанной воды, °C: 53+5

Ширина, мм: 93

AvizInfo.ru

1/2

Глубина, мм: 47

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Высота, мм: 103

Масса, кг: 0,84

=====

Цена: **9 900 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Можаров Николай

(3812) 346-385

Ватутина 11В