

Полуприцепы цистерны цементовозы ALI RIZA USTA



Омск, Россия

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРИЦЕПА-ЦЕМЕНТОВОЗА С ДИЗЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ КОМПРЕССОРА.

Объем цистерны полуприцепа-цементовоза - 34м³.

Грузоподъемность цистерн может варьироваться от 41 тонн.

Рабочее давление внутри цистерны – 2 бар.

Тестовое давление внутри цистерны полуприцепа-цементовоза – 2, 6 бар.

Высота полуприцепа-цементовоза – 3675 мм.

Ширина полуприцепа-цементовоза - 2545 мм.

Длина полуприцепа-цементовоза в зависимости от модификации – 10580 мм.

Расстояние между двумя осями полуприцепа-цементовоза - 1320 мм.

Вес пустой цистерны – 7300 кг.

Высота седельного устройства не выше 1200 мм.

Нагрузка на седельное-сцепное устройства 12 000 кг.

ШАССИ ПОЛУПРИЦЕПА-ЦЕМЕНТОВОЗА:

Подвеска полуприцепа-цементовоза пневматическая (пневматическая система полуприцепа-цементовоза состоит из системы подъема, понижения и регулировки высоты, параболических рессор и амортизаторов).

Шасси полуприцепа-цементовоза изготовлено из высокопрочной стали методом автоматической сварки в среде инертного газа.

Шасси полуприцепа-цементовоза было сконструировано в расчете на возможные перегрузки.

Шасси полуприцепа-цементовоза имеет систему стабилизации осей.

ОСИ ПОЛУПРИЦЕПА-ЦЕМЕНТОВОЗА:

Оси полуприцепа-цементовоза устанавливаются по просьбе заказчика изготовлены в соответствии с европейскими стандартами.

Максимальная нагрузка на ось полуприцепа-цементовоза составляет 9 тонн.

цена не действительна, точную цену уточняйте по телефону

Цена: **11 111 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Иванов Дмитрий

+79281042509
AvizInfo.ru

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

г. Ростов-на-Дону, ул.
Троллейбусная, 24/2 «В»