оборудование для производства строительных блоков



Омск, Россия

КОД : 019

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

PRS 800 – РАЗРАБОТАНА СТАЦИОНАРНО НА ОСНОВЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРИМЕР МОНТАЖНОЙ СХЕМЫ НАХОДИТСЯ В РАЗДЕЛЕ ФОТОГРАФИИ. ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ РАБОТЫ 24 ЧАСА. ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОДДОНОВ, МАШИНА В ДЕНЬ ЗА 8 ЧАСОВ ПРОИЗВОДИТ 7.500 – 10.000 ШТ 200*400*200 мм. СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ (БЛОК/ ШЛАКОБЛОК). УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ НА АВТОМАТИЗАЦИИ, БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ВЫПУЩЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СООТВЕТСТВУЮТ НАПИСАННОМУ КОЛИЧЕСТВУ.

ОПИСАНИЕ

НУЖНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ МАШИНЫ С ВЫШЕ ОПИСАННЫМИ ФУНКЦИЯМИ ПРИМЕРНО 750 м2 НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ СТАВИТЬ КРЫШУ. БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ ДОЛЖЕН ЗАЛИВАТЬСЯ МИНИМУМ 1/3 ПРОЦЕНТА ОТ ПОМЕЩЕНИЯ.

НУЖНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ПИШЕТСЯ МЕНЬШЕ ЧЕМ НА РУЧНУЮ, ПРОИЗВОДСТВО СДЕЛАННОЕ НА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЕ ОТВОЗИТСЯ НА ТЕРРИТОРИЮ СУШКИ ПОДРЯД.

КРОМЕ ТОГО: ИЗДЕЛИЯ СОБИРАЮТСЯ НА ПОДДОНАХ СТОЯВШИХ ПОДРЯД, НА ЗАДНЕЙ СТОЛЕШНИЦЕ ВВОДА ПУСТЫХ ПОДДОНОВ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ПЕРСОНАЛ РАБОТАЕТ КАЧЕСТВЕННО И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО. МЫ СОВЕТУЕМ ВАМ ВЫБИРАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ.

ФУНКЦИИ

НА ОДНОМ ПОДДОНЕ: 8 ШТ. 200*400*200 мм.// 10 ШТ. 150*400*150 мм.// 12 ШТ. 100*400*100 мм // 20 ШТ. 197*163 мм. ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.

РАЗМЕР ПОДДОНА: 95 x 110 x 3.8 см.

НУЖНЫЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА: 6 ЧЕЛ.(2 ЧЕЛ. РАСТВОР/1 ЧЕЛ. СМЕСИТЕЛЬ /1 ЧЕЛ. МАШИНА /1 ЧЕЛ. ПОГРУЗЧИК /1 ЧЕЛ. ЦЕМЕНТ)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТНОЙ ОТГРУЗКИ 40-КА ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР 1 ШТ.

акция действительна до 30.06.2015

Цена: 74 513 $

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Макарчук Елена **+904593256662**