

## Клей для газобетона "ВАРМИТ"

**Область применения:**  
Смесь сухих минеральных компонентов, портландцемента и высококачественных модифицированных добавок.  
Применяется для склеивания газобетонных (ячеистых) блоков, а так же «ВАРМИТ» при кладке наружных стен и внутренних перегородок в сухую и влажную кладку. Также можно использовать для склеивания кирпича и других блочных материалов. После высыхания смеси образуется прочное монолитное покрытие, которое обеспечивает долговечность и надежность кладки. В процессе высыхания смеси происходит ее полимеризация, в результате чего образуется прочное, долговечное покрытие, которое обеспечивает долговечность и надежность кладки. В процессе высыхания смеси происходит ее полимеризация, в результате чего образуется прочное, долговечное покрытие, которое обеспечивает долговечность и надежность кладки.

**Применяемые размеры:**  
Сухую смесь наносить в емкость с чистой водой из расчета 4-5 л на 10 кв.м сухой смеси. Количество разводится пропорцией масса сухих компонентов, доводя до состояния густой сметаны. Для нанесения смеси на поверхность газобетонных блоков, кирпичной кладки и т.д. использовать шпатель, кисть, валик, малярный валик и т.д. При нанесении смеси на поверхность газобетонных блоков, кирпичной кладки и т.д. использовать шпатель, кисть, валик, малярный валик и т.д.

**Высыхание раствора:**  
При нанесении смеси на поверхность газобетонных блоков, кирпичной кладки и т.д. использовать шпатель, кисть, валик, малярный валик и т.д. При нанесении смеси на поверхность газобетонных блоков, кирпичной кладки и т.д. использовать шпатель, кисть, валик, малярный валик и т.д.

**ВАЖНО ЗАМЕЧАТЬ:**  
При температуре окружающей среды от +20°C и выше наносить сухую смесь можно непосредственно на поверхность газобетонных блоков, кирпичной кладки и т.д. При температуре окружающей среды от +20°C и выше наносить сухую смесь можно непосредственно на поверхность газобетонных блоков, кирпичной кладки и т.д.

Показатель	Значение
Сухая смесь	10 кг/м³
Вода	4-5 л
Средняя температура	20-25°C
Время высыхания	24 часа
Срок хранения	12 месяцев
Условия хранения	в сухом месте
Упаковка	25 кг/мешок
Производитель	ООО «ВАРМИТ»

**КЛЕЙ**  
**Вармит™**  
**КЛЕЙ**  
**для газобетона «ВАРМИТ»**  
Смесь сухих минеральных компонентов, портландцемента и высококачественных модифицированных добавок.  
Высокая прочность  
Высокая морозостойкость  
Высокая влагостойкость  
Отличное сцепление с основанием  
Экологически чистый

Адрес: 644040, ул. Заводская, 1, офис 216  
Телефон: 8 (383) 216-21-34  
E-mail: info@varmit.ru

AvizInfo.ru

Омск, Россия

Клей для газобетона "Вармит" - смесь сухих минеральных компонентов, портландцемента и высококачественных модифицированных добавок. Применяется для склеивания газобетонных (ячеистых) блоков, кирпича и других блочных материалов.

Цена: **175 руб.**Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Лато Ольга

8-913-963-21-34

644040, ул Заводская, 1, офис  
216